

广东省交通厅
广东省财政厅 文件
广东省物价局

粤交路[1998]38号

关于重新制订《损坏公路路产赔偿标准》的通知

各市、县、自治县交通局(委)、财政局、物价局、省公路局、省物价检查所：

根据《广东省公路条例》和《广东省公路路产赔偿标准》的有关规定，结合我省实际情况，经省交通厅、省财政厅、省物价局共同研究，重新制订了《广东省公路路产赔偿标准》。

该标准自发布之日起施行。原《广东省公路路产赔偿标准》同时废止。

此通知。各地在执行中如有问题，请及时向省交通厅、省财政厅、省物价局反映。

当事人对损坏程度有异议,可向其上一级公路主管部门要求复议。

三、因建设施工需要挖掘公路的,工程完工后建设(施工)单位应按照不低于该段公路原有技术标准予以修复;修复后,由公路路政管理机构验收。不修复的,应按本赔偿标准的相应项目标准计赔。

四、本赔偿标准为赔偿最高限额。各市(地级市)交通、财政、物价部门可根据当地的实际情况,在本赔偿标准内制定符合本市情况的赔偿标准。

五、本《损坏公路路产赔偿标准》自1998年5月1日起执行,原省交通厅、财政厅、物价局联合颁发的粤交公[1992]261号文同时停止执行。

一九九八年四月十七日

抄报:交通部、财政部、国家计委,省人民政府。

抄送:各市、县、自治县人民政府。

损坏公路路产赔偿标准

序 号	赔 偿 项 目	计 量 单 位	赔 偿 费 标准(元)	备 注
	一、标志牌			
	(一)三角形反光标志牌			
1	1. 边长 130cm(高强级)	块	2120	
2	2. 边长 130cm(工程级)	块	1150	
3	3. 边长 110cm(高强级)	块	1520	
4	4. 边长 110cm(工程级)	块	830	
5	5. 边长 90cm(高强级)	块	1015	
6	6. 边长 90cm(工程级)	块	550	
7	7. 边长 70cm(高强级)	块	610	
8	8. 边长 70cm(工程级)	块	330	
	(二)圆形反光标志牌			
9	1. 直径 120cm(高强级)	块	2090	
10	2. 直径 120cm(工程级)	块	1140	
11	3. 直径 100cm(高强级)	块	1450	
12	4. 直径 100cm(工程级)	块	790	
13	5. 直径 80cm(高强级)	块	930	
14	6. 直径 80cm(工程级)	块	505	
15	7. 直径 60cm(高强级)	块	520	
16	8. 直径 60cm(工程级)	块	280	
	(三)正(长)方形反光标志牌			
17	1. 高强级	平方米	1450	双面标志牌按同种单 面标志牌的 1.3 倍计 算。
18	2. 工程级	平方米	790	
	(四)正(长)方形不反光标志牌			
19	1. 铝板	平方米	550	

序号	赔偿项目	计量单位	赔偿标准(元)	备注
20	2. 铁板	平方米	300	
	二、标志牌支柱			
21	(一)单柱式	座	430	
22	(二)双柱式	组	850	
	(三)单悬臂式			
23	1. \varnothing 114mm(4英寸)	座	2810	
24	2. \varnothing 140mm(5英寸)	座	3310	
	(四)双悬臂式			
25	1. \varnothing 165mm(6英寸)	座	6890	
26	2. \varnothing 219mm	座	9560	
27	3. \varnothing 245mm	座	13570	
28	(五)门式(龙门架)		视损坏程度确定	
	三、其它标志			
	(一)钢管反光示警桩			
29	1. \varnothing 89mm(3英寸)	根	300	
30	2. \varnothing 114mm(4英寸)	根	350	
31	(二)水泥钢筋砼示警桩、标柱	根	120	
32	(三)公路界桩	根	130	
33	(四)百米桩	根	30	
34	(五)里程碑(水泥砼)	座	280	
	(六)锥形交通路标			
35	1. 高 75cm(反光套)	个	140	
36	高 50cm(反光套)	个	105	
37	2. 高 75cm(不反光)	个	120	

序号	赔偿项目	计量单位	赔偿标准(元)	备注
38	高 50cm(不反光)	个	85	
	(七)轮廓标			
39	1. 钢筋砼柱式	根	100	
40	2. 玻璃钢柱式	根	200	
41	3. 附着式	块	55	
	(八)路面标线			
42	1. 热熔	平方米	80	
43	2. 冷涂	平方米	40	
	(九)突起路标			
44	1. 道钉	块	100	
45	2. 瓷标	块	10	
	四、路面、路基			
46	(一)水泥混凝土路面	平方米	220	1. 挖掘水泥路面深度超过 25cm 的,每增加 10cm,按面积增加
47	(二)沥青路面	平方米	150	25%计算;挖掘其他路面深度超过 20cm 的,每增加 10cm,按面积增加 35%计算。
48	(三)沙土路面	平方米	50	
49	(四)土质路肩或边坡	平方米	40	
50	(五)浆砌护坡、锥坡	平方米	85	
51	(六)石渣路肩	平方米	45	2. 路肩与行车道一体
52	(七)沥青路肩	平方米	100	浇筑的,按相应路面
53	(八)水泥路肩	平方米	150	标准计。
54	(九)路基(未筑路面时适用)	立方米	50	
55	(十)顶管穿过公路	米	300	3. 顶管管径超过 30cm,每增加 10cm,赔偿费增加 35%。

序号	赔偿项目	计量单位	赔偿标准(元)	备注
	五、排水沟			
56	(一)石砌边沟、截水沟	米	180	
57	(二)土质边沟、截水沟	米	40	
58	(三)砼预制件铺砌边沟、截水沟	米	200	
59	(四)水泥钢筋砼盖板	平方米	200	
	六、挡土墙、护面墙			
60	(一)水泥钢筋砼挡土墙	立方米	700	
61	(二)干砌片石挡土墙、护面墙	立方米	150	
62	(三)浆砌片石挡土墙、护面墙、护脚	立方米	200	
63	(四)路缘石(水泥砼预制件)	米	75	
	七、交通安全设施			
	(一)波形梁护栏			
64	1. 单面波形钢板(长4米)	片	670	
65	2. 端头梁(长0.74米)	片	200	
66	3. 立柱	根	480	
67	4. 防阻块	个	45	
	(二)墙式护栏			
68	1. 钢筋砼防撞护栏	米	480	
69	2. 石砌墙式护栏(示警墩)	立方米	200	
70	3. 片石砼墙式护栏(示警墩)	立方米	300	
	(三)隔离设施			
71	1. 编织网	平方米	180	编织网有框架另加
72	2. 隔离栅(钢管、杆焊接式)	平方米	300	50元/平方米;钢支
73	3. 路栏	平方米	300	柱另计120元/根;砼
74	4. 砖石护栏	平方米	180	柱另计80元/根。

序号	赔偿项目	计量单位	赔偿费标准(元)	备注
	八、桥护栏			
75	(一)普通钢筋砼梁柱式护栏	米	345	
76	(二)普通金属制梁柱式护栏	米	480	
77	(三)普通钢筋砼柱、金属混合式护栏	米	500	
78	(四)钢筋砼墙式护栏	米	480	
79	(五)砖石护栏	平方米	200	
80	(六)不锈钢护栏、豪华型护栏、其它型式护栏		按实计算	
81	(七)帽石	米	120	
	九、公路绿化			
	(一)普通乔木			
82	1. 胸径 3cm(含 3cm)以下	株	40	乔木胸径在距地面 1.3 米处度量, 胸径超过 10cm 每超 1cm, 增加赔偿费 10%。每株最高赔偿费不超过 300 元。
83	2. 胸径 3cm~10cm	株	120	
84	(二)普通人工草坪	平方米	80	
85	(三)普通灌木	平方米	150	
86	(四)花卉、名贵树木、名贵草皮		按实计算	
	十、其它公路损害			
87	(一)车辆载运货物触地	米	2	
88	(二)碾压铁路花车行驶公路	平方米	相应路面标准的 10%~100%	履带、铁轮车损坏路面, 按该车辆两轮迹外缘宽度乘以轮迹长度计算损坏面积。
89	(三)车辆强行在未完工的路面或处于养生期的水泥路面上行驶	平方米	按相应的路面标准	
90	(四)填塞水沟	米	15	

序号	赔偿项目	计量单位	赔偿标准(元)	备注
91	(五)污染公路 1. 沙、石、泥土、垃圾 2. 油类品、化学物品	平方米	5	
92	(1)水泥路面	平方米	60	
93	(2)沥青路面	平方米	120	
94	3. 其它物品	平方米	5	
95	十一、其它设施 (一)桥梁、涵洞、隧道、渡口、码头及其设施 (二)道班房 (三)收费站设施 (四)电杆及照明设备		按实计算	
96	十二、其它 凡本表未列出的,可参照同类项目计赔;不能参照的,按实际损失计赔。损坏一个不可解体的物体,按损坏一个最小整体计赔。			